


## OPRAVA OBRUSNÝCH VRSTEV VOZOVKY M1:50



## FRÉZOVÁNÍ A ZESÍLENÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY M1:50



a) TRHLINY ÚZKÉ (do šířky 3 mm)



0.50 0.30 0.30 0.50

GEOKOMPÓZIT

DORŘEZOVÁNÍ DO TL. 60 mm NA VZDÁLENOSTI 0.30 m OD KONCE VÝTLU

PRŮŘEZÉ ASFALTOVÉ VSTEVY OLE PŘÍVÝCH ŘEZŮ  
 GEOKOMPÓZIT S GEOMÉRIÍ NA BÁZI POLYMERU (pevnost v tahu min. 20 kN)  
 KATIONAKTIVNÍ EMULZNÍ POŠTŘÍK 10 kg/m<sup>2</sup> (přesah poštříku min. 100mm)  
 ASFALTOVÝ BETON ACP 22 V TL 60 mm  
 EMULZNÍ SPOJOVACÍ POŠTŘÍK 0.30 kg/m<sup>2</sup>

## Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Kraj: LIBERECKÝ	Čís. zakázky:	15-259-2-000
Obec: JABLONEC NAD JIZEROU, PONIKLÁ	Čís. akce:	15-259
Objednatel: ŘSD ČR, SPRÁVA LIBEREC, ZEYEROVA 1310, 460 55 LIBEREC	Datum:	02.2016
Akte:	Formát:	6 A4
I/14 JABLONEC NAD JIZEROU - PONIKLÁ	Měřítko:	1:50, 1:25
Objekt: SILNICE I/14 JABLONEC NAD JIZEROU-PONIKLÁ - STAVBA 3	Stupeň:	Souprava:
PPřloha:	PDPS	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Čís. přílohy:	4.

POZN.: PODROBNÝ POPIS OPRAV TRHLIN A PORUCH VOZOVKY – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA kap. 5.5.1