

VÝPIS DVEŘÍ

PROJEKT : Snížování energetické náročnosti objektu Městské knihovny v Kamenici nad Lipou

OZN. NA VÝKRESE	ŠÍŘKAVÝŠKA (mm)	KUSŮ	POPIS
D1	1600 x 2050	1	Popis : dvoukřídlé dveře plastové, minimálně z pětkomorových profilů Zasklení: izolační trojsko se součinitelem prostupu tepla Ug ≤ 0,90W/m2.K Souč. tepel. prostupu: Ud max=1,2W/m ² K Barevné řešení: barva bílá ze strany interiéru i exteriéru Kování: bezpečnostní, samozavírač Kování: křilka / křilka, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
D2	900 x 2050	1	Popis : jednokřídlé dveře plastové, minimálně z pětkomorových profilů Zasklení: izolační trojsko se součinitelem prostupu tepla Ug ≤ 0,90W/m2.K Souč. tepel. prostupu: Ud max=1,2W/m ² K Barevné řešení: barva bílá ze strany interiéru i exteriéru Kování: bezpečnostní, samozavírač Kování: křilka / křilka, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
D3	900 x 2750+250	1	Popis : jednokřídlé dveře plastové s nadsvětlíkem a rozšířením 250mm pro izolaci minimálně z pětkomorových profilů Zasklení: izolační trojsko se součinitelem prostupu tepla Ug ≤ 0,90W/m2.K Souč. tepel. prostupu: Ud max=1,2W/m ² K Barevné řešení: barva bílá ze strany interiéru i exteriéru Kování: bezpečnostní, samozavírač Kování: křilka / křilka, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
D4	1600 x 2750+250	1	Popis : dvoukřídlé dveře plastové s nadsvětlíkem a rozšířením 250mm pro izolaci minimálně z pětkomorových profilů Zasklení: izolační trojsko se součinitelem prostupu tepla Ug ≤ 0,90W/m2.K Souč. tepel. prostupu: Ud max=1,2W/m ² K Barevné řešení: barva bílá ze strany interiéru i exteriéru Kování: bezpečnostní, samozavírač Kování: křilka / křilka, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
POZNÁMKA PRO VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ: Připojovací spára oken a dveří k budově bude odpovídat normě TNI 746077-Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování			

VÝPIS OKEN

PROJEKT : Snížování energetické náročnosti objektu Městské knihovny v Kamenici nad Lipou

OZN. NA VÝKRESE	ŠÍŘKAVÝŠKA (mm)	KUSŮ	POPIS
01	2100 x 1500	17	Popis : okno tříkřídlé plastové, minimálně z pětkomorových profilů, otevíravo-sklpné Zasklení: izolační trojsko se součinitelem prostupu tepla Ug ≤ 0,80W/m2.K Souč. tepel. prostupu rámu okna Uf ≤ 0,90W/m2.K Kování: celobvodové s mikroventilací Barevné řešení: bílá ze strany interiéru i exteriéru Křilka: plast, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
02	600 x 600	7	Popis : okno jednokřídlé plastové, minimálně z pětkomorových profilů, otevíravo-sklpné Zasklení: izolační trojsko se součinitelem prostupu tepla Ug ≤ 0,80W/m2.K Souč. tepel. prostupu rámu okna Uf ≤ 0,90W/m2.K Kování: celobvodové s mikroventilací Barevné řešení: bílá ze strany interiéru i exteriéru Křilka: plast, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
03	1500 x 1500	1	Popis : okno dvoukřídlé plastové, minimálně z pětkomorových profilů, otevíravo-sklpné Zasklení: izolační trojsko se součinitelem prostupu tepla Ug ≤ 0,80W/m2.K Souč. tepel. prostupu rámu okna Uf ≤ 0,90W/m2.K Kování: celobvodové s mikroventilací Barevné řešení: bílá ze strany interiéru i exteriéru Křilka: plast, barva bílá Poznámka: - podrobná specifikace viz Technická zpráva - upřesnění otevíravosti oken se provede při zaměření na stavbě
POZNÁMKA PRO VŠECHNY VÝPLNĚ OTVORŮ: Připojovací spára oken a dveří k budově bude odpovídat normě TNI 746077-Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování			

ZODP.PROJEKTANT:		KRESLIL:		IP IZOLACE POLNÁ	
ING. ZDENĚK JANÝR		ING. ZDENĚK JANÝR		DIVIZE ENERGETICKÉ PROJEKTY	
				TYRŠOVA 405	
KRAJ: VYSOČINA		MÍSTO STAVBY: Kamenice nad Lipou		588 13 POLNÁ	
INVESTOR: Město Kamenice nad Lipou, nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou		FORMÁT:		244	
AKCE:		DATUM:		01/2016	
Snížování energetické náročnosti objektu Městské knihovny v Kamenici nad Lipou		STUPEŇ:		P+0	
VÝKRES:		Č. ZNÁČKY:		15-2016	
VÝPLNĚ OTVORŮ		MĚŘITKO:		ČÍSLO VÝKRESU:	
		1:10		D.1.1.b)-06	

