

Č.	SCHEMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
1		typ: okno rozměr: 1250 x 1250 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 15 ks * v 1NP zasklení izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie	15
2		typ: okno rozměr: 1350 x 2100 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 34 ks * v 1NP zasklení izolačním dvojsklem z bezpečnostního skla vstřené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie	34
3		typ: okno rozměr: 1350 x 1850 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 4 ks	4
4		typ: okno rozměr: 1250 x 1500 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 6 ks	6
5		typ: okno rozměr: 1350 x 2000 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové okno s izolačním dvojsklem, odstín bílá součiníteř prostupu tepla okna: Uw = max 1,2 W/m2K použití distančních plastových rámečků celobvodové kování s možností mikroventilace vnější parapet FeZn plech jednostranně lakovaný tl. 0,6 mm, červenohnědá barva RAL 8012 vnitřní parapet bílý plastový š. 160 mm - 2 ks	2
6		typ: dveře tříbodový závěs rozměr: 1600 x 2200 mm + podkladní profil v. 30 mm materiál: plastové s izolačním dvojsklem, odstín bílá vstřené bezpečnostní sklo s fólií - ze dvou tabulí skla a jedné fólie součiníteř prostupu tepla dveří: U = max 1,5 W/m2K koule-klika, bezpečnostní vložka	4

ATELIER DEK			
AKCE: PROJEKT SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Mírové náměstí 262 - 264, 273 03 Stochov			
PROJEKTANT: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, PRAHA 10, 108 00 TEL 234 054 284 FAX 234 054 291	OBJEDNATEL: Město Stochov J. Šipka 486 273 03 Stochov		
STUPEŇ DOKUMENTACE:	Dokumentace pro provedení stavby	PARÉ:	
ČÁST DOKUMENTACE:	D. 1.1. Architektonicko-stavební řešení		
OBSAH VÝKRESU:	Výpis výplní otvorů		
VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	FORMÁT 2x A4	
Ing. Lucie Lohmiská	Ing. Luboš Káně	DATUM: květen 2014	
KONTROLOVAL:		MĚŘÍTKO: 1:100	
Ing. David Tesař		Č. ZAKÁZKY: 2014-005956-LoHL	
Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 2869		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b) 12	