

Předmětem smlouvy je dodávka **4 kusů kontejnerů ISO 1C - Kontejner PSP zateplený** těchto parametrů:

2 kusy - svářečské a klempířské dílny

2 kusy - zámečnické dílny

- ❖ Kontejner svým konstrukčním řešením vychází ze schváleného kontejneru ISO 1C dle ČSN ISO 1496-1.
- ❖ Kontejner ISO 1C se požaduje vyrobit v provedení TIR, umožňující pečetění dveří a schrán při přepravě.
- ❖ Kontejner ISO 1C se požaduje zateplit sendvičovými panely tl. 40 mm z polyuretanové pěny, potahový materiál izolačních panelů povrchově upravený Al plech o tloušťce 0,8 mm; kontejner osadit v přední stěně uzamykatelnými dvoukřídlými plechovými dveřmi opatřenými 4 zavíracími uzamykatelnými tyčemi v úpravě TIR a pryžovým těsněním - dveře musí umožnit fixaci v otevřené poloze 90° a v maximálně možné poloze otevření.
- ❖ Střechu opatřit po obvodu kontejneru protiskluzovou úpravou o šířce cca 200 mm. V přední pravé části střechy (technologický prostor) zhotovit otvor pro výfuk topení - viz. výkres.
- ❖ Podlahu se požaduje zhotovit z izotermických podlahových panelů tloušťky 50 mm, složené z polyuretanové pěny a vodovzdorné překližky tloušťky 18 mm. V technologické části zhotovit podlahu z ocelového plechu tl. 3 mm. Vnitřní rohové podlahové lišty zapustit do podlahy a podlahu se požaduje překrýt krytinou s protiskluzovou úpravou, odstín tmavě šedý. Do podlahy podélně zapustit dvě upevňovací lišty SORTIMO, VZS 120-3, o. č. 80 1003867 - viz. výkres.
- ❖ V zadní stěně panelového typu tloušťky 40 mm umístit v ose kontejneru vstupní jednokřídlé dveře bez okna (dveřní otvor šířky minimálně 900 mm a maximální možné výšky - cca 1 950 mm), které požadujeme vybavit okapovými lištami. Dveře musí umožnit fixaci v otevřené poloze 90° a 120°.
- ❖ Ve vzdálenosti 480 mm od vrat se požaduje zhotovit přepážka (viz. výkres) ze sendvičového panelu tl. 40 mm. Tato přepážka rozděluje kontejner na technologický nezateplený a pracovní zateplený hermeticky uzavřený vnitřní prostor. Na přepážce směrem do technologického prostoru použít Al plech o tloušťce 3 mm.
- ❖ V technologickém prostoru v pravé části připevnit k podlaze nádrž na PHM o obsahu 35 l – viz výkres. Na vnitřní stranu dvoukřídlých plechových dveří připevnit zemnicí kolíky s držáky - 3 ks a ženijní nářadí (lopata, krumpáč, sekýra) s držáky – viz výkres.
- ❖ V předním levém rohu kontejneru se požaduje zhotovit schránu AKB a schránu vstupních zdrojů o rozměrech - viz. výkres. Schrána bude rozdělena na horní část - schrána vstupních zdrojů (světlá čistá výška 425 mm) a dolní část – schrána AKB (světlá výška 310 mm). Dno vstupní schrány bude tvořeno plechem s vyvrtanými otvory ø29 mm (viz. výkres). Schrána vstupních zdrojů z vnitřního prostoru kontejneru bude opatřena vstupním odnímatelným víkem, o minimálním rozměru otvoru 480x350 mm. Schrána vstupních zdrojů se požaduje vybavit uzamykatelnými výklopnými plechovými dveřmi (otvírání směrem nahoru) s těsněním a panty v horní části (schrána musí být vodotěsná v horní části a bočních stěnách) se spodním pryžovým dílem, který umožní průchod kabelů při zavření dveří, a musí být zajištělná pevnou vzpěrou maximální možné poloze otevření min.150°. V prostoru vstupní schrány umístit rámeček s vnitřním otvorem 510x390 mm ve vzdálenosti 270 mm od boční vnější stěny kontejneru. Schrána AKB je vybavena uzamykatelnými výklopnými plechovými dveřmi (směrem dolů) se dvěma zámkami (jeden uzamykatelný na klíč). Dveře schrány mají otvory pro odvětrání a po stranách ocelová lanka, která je drží v otevřené (vodorovné) poloze. Dno schrány a horní stěna otevřených dveří leží v jedné rovině. Strop schrány AKB je opatřen elektroizolační deskou o tloušťce min. 2 mm s vyvrtanými otvory ø45 mm (viz. výkres), které musí být souosé s otvory ø29 mm ve dně schrány vstupní. Nad vstupní schránou a schránou AKB musí po strop zůstat výška min. 1220 mm (výška rozvaděče je 1200 mm, vůle min. 20 mm).
- ❖ V zadní stěně kontejneru v levé části po směru jízdy se požaduje zhotovit otvor pro datovou schránu o rozměrech - viz. výkres. Otvor olemovat jřklovým profilem.
- ❖ V zadní části kontejneru v pravé části zhotovit otvor pro odvětrávací ventil dle výkresu.

Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace předmětu smlouvy

- ❖ Oba boky vně kontejneru a střechu se požaduje opatřit sklopnými třmeny pro oka 36/40 TRANS-TECHNIK, obj. č. 0521 020.025, které jsou určeny pro uchycení plachty propojovacího modulu. Umístění sklopných třmenů provést dle výkresu
- ❖ Všechny vnější schrány se požaduje vybavit:
 - zámky s krytkou pro použití jednoho univerzálního klíče;
 - madly;
 - očky na plombování;
 - okapovými lištami a plachetkami.
- ❖ V sendvičových panelech z vnitřní strany se požadují zhotovit výztuhy z duralového plechu tloušťky 3 mm dle výkresu.
- ❖ Jakost povrchové ochrany musí odpovídat požadavkům ČOS 80 1001 5. vydání. Nátěrový systém podle ČSN EN ISO 9223 pro stupeň korozní agresivity atmosféry:
 - C3 u vnitřního emailu (včetně vnitřní strany vstupních dveří), barevný odstín 1000 (bílý);
 - C4 u vrchního emailu (oplašťování kontejneru ISO 1C včetně předního nehermetizovaného prostoru), barevný odstín RAL 1002 (písková);
 - C5 pro spodní části vystavené ostříku z vozovky (nátěrový systém proti abrazivnímu prostředí).
- ❖ Označit bezpečnostním šrafováním (žlutočerné šikmé pruhy) vstupní dveře do kontejneru - horní a spodní rámy dveří. Ve spodní části preferujeme šrafování nastříkat (spodní část je mechanicky namáhaná), horní část je možno provést odolnou samolepící fólií.
- ❖ Schrány musí být odolné proti zatékání stékající vody po stěně kontejneru (tvarově upravené schrány např. pomocí lemu na boční a spodní stěně).
- ❖ Požaduje se CSC štítek, stohovatelnost 1+8.
- ❖ Požaduje se provedení certifikace kontejneru autorizovanou osobou, k tomu předá kupující prodávajícímu: v termínu do 15 pracovních dnů před termínem plnění kompletní údaje pro značení kontejneru, tj. číslo kontejneru (vč. kódu vlastníka) a hmotnosti kontejneru - MAX. GROSS a TARA (včetně pevné zástavby).

Pokud se v dokumentaci pro zadání veřejné zakázky vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to z důvodu, že stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné a zadavatel u každého takového odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Výbava dodaná s kontejnerem ISO 1C - volně ložená

- ❖ klíče ve dvou sadách;
- ❖ dokumentace.

1) Rozměry otvorů jsou uváděny v pořadí **šířka × výška**