










LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

| Č.   | POPIS                                                                                                                     | R. Š.  | MATERIÁL                                                                                                     | MNOŽSTVÍ<br>[m]         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| K.01 | koutová lišta<br>                      | 100 mm | FeZn poplastovaný plech, tl. 0,60 mm                                                                         | 1085,38                 |
| K.02 | stěnová lišta<br>                      | 70 mm  | FeZn poplastovaný plech, tl. 0,60 mm                                                                         | 347,14                  |
| K.03 | závětná lišta<br>                      | 260 mm | FeZn poplastovaný plech, tl. 0,60 mm                                                                         | 139,8                   |
| K.04 | krycí lišta<br>                        | 120 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 15,15                   |
| K.05 | závětná lišta<br>                      | 150 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 139,8                   |
| K.06 | ocelová příponka<br>                    | 260 mm | FeZn plech tl. 1,0 mm, průběžný                                                                              | 139,8                   |
| K.07 | krycí lišta<br>                          | 150 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 148,36                  |
| K.08 | ocelová příponka<br>                     | 90 mm  | FeZn plech tl. 1,0 mm, průběžný                                                                              | 148,36                  |
| K.09 | krycí lišta<br>                          | 90 mm  | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 16,52                   |
| K.10 | krycí lišta<br>                          | 130 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 42,13                   |
| K.11 | oplechování atiky + ocelová příponka<br> | 640 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,80 mm<br>jednostranně lakovaný<br>+ ocelová příponka tl. plechu 1,0 mm | 294,57<br>+<br>883 ks*2 |

LEGENDA KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

| Č.   | POPIS                                                                                                                         | R. Š.  | MATERIÁL                                                                                                     | MNOŽSTVÍ<br>[m]       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| K.12 | oplechování římsy<br>                    | 325 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 168,9                 |
| K.13 | závětná lišta<br>                        | 185 mm | FeZn poplastovaný plech, tl. 0,60 mm                                                                         | 98,12                 |
| K.14 | parapet<br>                              | 420 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm<br>složený ohyb bez naslazení a tmeření                          | 348,53                |
| K.15 | oplechování atiky + ocelová příponka<br> | 790 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,80 mm<br>jednostranně lakovaný<br>+ ocelová příponka tl. plechu 1,0 mm | 26,44<br>+<br>80 ks*2 |
| K.16 | -                                                                                                                             |        |                                                                                                              |                       |
| K.17 | krycí lišta<br>                           | 195 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 91,75                 |
| K.18 | oplechování římsy<br>                      | 425 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,50 mm<br>jednostranně lakovaný                                         | 97,9                  |
| K.19 | okapový svod kruhový DN 100 mm                                                                                                | 100 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm<br>oboustranně lakovaný                                          | 59,73                 |
| K.20 | okapový svod kruhový DN 100 mm                                                                                                | 100 mm | PP HT DN 100                                                                                                 | 123,56                |
| K.21 | půlkulatý žlab včetně háku                                                                                                    | 333 mm | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm<br>oboustranně lakovaný                                          | 7,7                   |
| K.22 | žlabový kořík                                                                                                                 |        | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm<br>oboustranně lakovaný                                          | 2 ks                  |
| K.23 | krycí plechový box chránící napojení vstoku na kanalizaci ze tří stran o rozměrech 250x250x250 mm                             |        | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm<br>oboustranně lakovaný                                          | 9 ks                  |
| K.24 | žlabový kořík hranatý pro chlívě 200x250x350 mm                                                                               |        | FeZn plech s lakovanou úpravou, tl. 0,60 mm<br>oboustranně lakovaný                                          | 2 ks                  |