



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem

Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec

Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 25 a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jako „zákon“).

**Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Operačního programu životní prostředí.
Číslo rozhodnutí: 15249844 - SFŽP**

1/ Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Obec Rohatec

se sídlem Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
tel: +420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

2/ Zástupce veřejného zadavatele:

Mgr. Pavel Jurečka, advokát

Sídlo: Sadová 1688/1, 695 01, Hodonín, IČ: 71468307,
tel.: +420 518 324 830, E-mail: ak.jurecka@gmail.com, www.akjurecka.cz

Vážení uchazeči,

veřejný zadavatel obdržel dne 21.7.2015 tuto žádost společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o., IČ: 25347942, se sídlem Štefánikova 2664, 760 01 Zlín o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Dobrý den, pane Jurečka,

prosím o doplnění technických parametrů k zadávacímu řízení k veřejné zakázce "Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec". Potřebovala bych vědět velikost plošiny u váhy pro tento sběrný dvůr. Prosím ještě o zaslání nové zadávací dokumentace k zadávacímu řízení“

Na základě této žádosti a po vlastním prověření zadávacích podmínek si vás tímto dovoluje upozornit na tuto změnu technických podmínek veřejné zakázky formou poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na základě žádosti uchazeče a z důvodu zjištěných nepřesných údajů obsažených v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Touto cestou se vám veřejný zadavatel omlouvá za případné komplikace při přípravě vaší nabídky.



U položky obsažené v technických podmínkách veřejné zakázky s názvem „Váha pro sběrný dvůr pro kontrolní vážení“ činí požadavek veřejného zadavatele na rozměry plošiny u váhy maximálně 1250 x 1500 mm.

U položky obsažené v technických podmínkách veřejné zakázky s názvem „Balíkovací lis pro snížení objemu lisovatelných využitelných složek komunálního odpadu umístěný na sběrném dvoře“ dochází k těmto změnám specifikace, když původní technické požadavky:

- lisovací síla 30 t
- výkon motoru cca 5,5 kW
- maximální rozměry lisu dxhvx 2800 x 1400 x 3250 mm
- objem plnicího otvoru cca 1,5 m³
- rozměr plnicího otvoru cca 1200 x 800 mm
- rozměry balíku až šxvxh 1200 x 800 x 1000 mm
- hmotnost balíku v závislosti na lisovaném materiálu až 450 kg
- možnost přidavných komor
- min. 4 vazací místa
- příslušenství: propichovačka PET lahví, násypka k propichovačce, přesuvná násypka zdvojená k lisu, parkovací dráha

se na základě rozhodnutí veřejného zadavatele mění takto:

- lisovací síla 30 t
- výkon motoru cca 5,5 kW
- maximální rozměry lisu dxhvx 2800 x 1400 x 3250 mm
- objem plnicího otvoru cca 1,5 m³
- rozměr plnicího otvoru cca 1200 x 800 mm
- rozměry balíku až šxvxh 1200 x 800 x 1000 mm
- hmotnost balíku v závislosti na lisovaném materiálu až 450 kg
- možnost přidavných komor
- min. 4 vazací místa
- příslušenství - parkovací dráha

U položky obsažené v technických podmínkách veřejné zakázky s názvem „Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady na sběrném dvoře“, dochází ke změnám specifikace požadovaného příslušenství tohoto nakladače, když původní technické požadavky:



- druh karoserie – kabina s topením a ventilací splňující požadované bezpečnostní normy a standardy pro provoz v ČR (ROPS, FOPS)
- sedadlo s bezpečnostním pásem, odpružené
- ukazatel paliva, počítadlo motohodin, odpojovač baterie
- pracovní světla – 2x přední, 2x zadní
- systém pohonu – pohon všech kol, výkon motoru max. 50 kW
- 100% elektro-hydraulicky ovládané uzávěrky na obou nápravách
- Centrální hydrostatická provozní a parkovací brzda začleněná do hnacího ústrojí, účinná na všechna 4 kola (bez opotřebení)
- Blatníky na všechna 4 kola
- teleskopické rameno z vysokopevnostní oceli
- min. jednorychlostní převodovka a max rychlost 40 km/h
- hydraulika na konci ramene
- minimální zdvihová síla - 3000 daN
- minimální klopné zatížení lopaty (dle ISO 8313) při vodorovném výložníku a stroji v přímém směru – 1500 kg
- minimální výška zdvihu v bodě otáčení lžice – 4000 mm
- mechanický rychloupínač pro výměnu lopat
- paletizační vidle
- 6-ti účelová - otevírací nakládací lopata min. 1,0 m³ se zuby
- lopata šířky 400 mm se zuby a čepy
- lopata 600 mm se zuby a s čepy
- hydraulicky naklápěná svahovací lopata šířky min 1500 mm

se na základě rozhodnutí veřejného zadavatele mění takto:

- druh karoserie – kabina s topením a ventilací splňující požadované bezpečnostní normy a standardy pro provoz v ČR (ROPS, FOPS)
- sedadlo s bezpečnostním pásem, odpružené
- ukazatel paliva, počítadlo motohodin, odpojovač baterie
- pracovní světla – 2x přední, 2x zadní
- systém pohonu – pohon všech kol, výkon motoru max. 50 kW
- 100% elektro-hydraulicky ovládané uzávěrky na obou nápravách



- Centrální hydrostatická provozní a parkovací brzda začleněná do hnacího ústrojí, účinná na všechna 4 kola (bez opotřebení)
- Blatníky na všechna 4 kola
- teleskopické rameno z vysokopevnostní oceli
- min. jednorychlostní převodovka a max rychlost 40 km/h
- hydraulika na konci ramene
- minimální zdvihová síla - 3000 daN
- minimální klopné zatížení lopaty (dle ISO 8313) při vodorovném výložníku a stroji v přímém směru – 1500 kg
- minimální výška zdvihu v bodě otáčení lžice – 4000 mm
- mechanický rychloupínač pro výměnu lopat
- paletizační vidle
- víceúčelová otevírací nakládací lopata se zuby
- velkoobjemová lopata šířky max. 1600 mm o objemu do 820 l
- vidle na hnůj s přidržovačem šířky max. 1500 mm

U položek s názvem „Kontejnery na shromažďování odpadů na sběrném dvoře“ a „Kontejnery pro shromažďování odpadů na sběrném místě Kolonie“ se původní znění

„Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti korozi, barva RAL 6018 – hráškově zelená, ke všem kontejnerům musí být poskytnuty bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, stanovisko k ADR, štítek s výrobním číslem na kontejneru, bezpečnostní pruhy na kontejneru.“

na základě rozhodnutí veřejného zadavatele mění takto:

Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti korozi, barva RAL 6018 – hráškově zelená, ke všem kontejnerům musí být poskytnuty bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, stanovisko k ADR, štítek s výrobním číslem na kontejneru, bezpečnostní pruhy na kontejneru, Certifikát způsobilosti výrobce a Certifikát pro proces svařování dle příslušné ČSN.

Tyto změny jsou zapracovány přímo do přílohy č. 1 zadávací dokumentace a její nové úplné znění, tvořící přílohu č. 1 těchto dodatečných informací, kde upravené specifikace jednotlivých položek jsou pro větší přehlednost označeny žlutě, bude v rámci poskytnutí dodatečných informací k veřejné zakázce uveřejněno na profilu veřejného zadavatele.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Veřejný zadavatel rovněž na základě této změny požadovaných dodávek stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek, která končí dne 17.8.2015 ve 12:00 hod.!

Otevírání obálek s nabídkami, se uskuteční dne 17.8.2015 ve 12:15 hod. v budově Obecního úřadu v Rohatci, Květná 1, 696 01 Rohatec.

V Rohatci dne 22.7.2015

.....
Obec Rohatec
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta

Příloha: Nové úplné znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – technické podmínky veřejné zakázky



Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec

Technické podmínky veřejné zakázky

Kontejnery na shromažďování odpadů na sběrném dvoře

Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti korozi, barva RAL 6018 – hráškově zelená, ke všem kontejnerům musí být poskytnuty bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, stanovisko k ADR, štítek s výrobním číslem na kontejneru, bezpečnostní pruhy na kontejneru, **Certifikát způsobilosti výrobce a Certifikát pro proces svařování dle příslušné ČSN.**

1) Kontejnery na kovy 2 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5750 x 2300 x 750 m
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- na zádi kombinace pendl + sklopka
- odvalovací rolny

2) Kontejnery na plasty 2 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 6250 x 2300 x 1750 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení s uzavíratelným dekleem na hever



3) kontejnery na objemný odpad 2 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 6250 x 2300 x 2000 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení s uzavíratelným dekleem na hever

4) kontejner dělený na sklo 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 1500 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení na zádi pendl, pevná střecha se čtyřmi víky, dělicí vnitřní příčka se zajištěním

5) kontejnery síťové na papír 3 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 2250 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 3 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm pouze cca 200 mm od podlahy, dále potom „kari síť“
- odvalovací rolny
- provedení s dvoukřídlymi vraty, síťový

Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady na sběrném dvoře

Bude dodán nový kloubový nakladač spolu s bezpečnostními pokyny a návodem k obsluze, prohlášení o shodě, bude provedeno zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin.



Technické požadavky

- druh karoserie – kabina s topením a ventilací splňující požadované bezpečnostní normy a standardy pro provoz v ČR (ROPS, FOPS)
- sedadlo s bezpečnostním pásem, odpružené
- ukazatel paliva, počítadlo motohodin, odpojovač baterie
- pracovní světla – 2x přední, 2x zadní
- systém pohonu – pohon všech kol, výkon motoru max. 50 kW
- 100% elektro-hydraulicky ovládané uzávěrky na obou nápravách
- Centrální hydrostatická provozní a parkovací brzda začleněná do hnacího ústrojí, účinná na všechna 4 kola (bez opotřebení)
- Blatníky na všechna 4 kola
- teleskopické rameno z vysokopevnostní oceli
- min. jednorychlostní převodovka a max rychlost 40 km/h
- hydraulika na konci ramene
- minimální zdvihová síla - 3000 daN
- minimální klopné zatížení lopaty (dle ISO 8313) při vodorovném výložníku a stroji v přímém směru – 1500 kg
- minimální výška zdvihu v bodě otáčení lžice – 4000 mm
- mechanický rychloupínač pro výměnu lopat
- paletizační vidle
- víceúčelová otevírací nakládací lopata se zuby
- velkoobjemová lopata šířky max. 1600 mm o objemu do 820 l
- vidle na hnůj s přidržovačem šířky max. 1500 mm

Balíkovací lis pro snížení objemu lisovatelných využitelných složek komunálního odpadu umístěný na sběrném dvoře

Bude dodán nový výrobek spolu bezpečnostními pokyny a návodem k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, bude provedeno zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin.



Minimální technické požadavky:

- lisovací síla 30 t
- výkon motoru cca 5,5 kW
- maximální rozměry lisu dxhvx 2800 x 1400 x 3250 mm
- objem plnicího otvoru cca 1,5 m³
- rozměr plnicího otvoru cca 1200 x 800 mm
- rozměry balíku až šxvxh 1200 x 800 x 1000 mm
- hmotnost balíku v závislosti na lisovaném materiálu až 450 kg
- možnost přidavných komor
- min. 4 vazací místa
- příslušenství: parkovací dráha



Ilustrační foto paketovacího lisu

Váha pro sběrný dvůr pro kontrolní vážení

Bude dodán nový výrobek spolu bezpečnostními pokyny a návodem k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres.

Minimální technické požadavky:

- vysoce stabilní konstrukce vyrobená z kvalitní oceli s protiskluzovou úpravou, nerezová, rozměry plošiny u váhy maximálně 1250 x 1500 mm
- váha bude vybavena čtyřmi tenzometrickými snímači hmotnosti typu KPZ 502E-2. Třídy, IP 67, evropské třídy přesnosti 0,02%



- 5 m dlouhý kabel k indikátoru
- váživost min. 1000 kg
- robustní nárazu odolný indikátor z ABS plastu s vodě a prachu odolnou klávesnicí a podsvíceným 6-ti místným displejem
- zobrazuje nulový bod, táru, stabilitu, brutto/netto, stav baterie, stav nabíjení
- příslušenství- stojan a držák na zed'



Ilustrační foto

Kontejnery pro shromažďování odpadů na sběrném místě Kolonie

Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti korozi, barva RAL 6018 – hráškově zelená, ke všem kontejnerům musí být poskytnuty bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, stanovisko k ADR, štítek s výrobním číslem na kontejneru, bezpečnostní pruhy na kontejneru, **Certifikát způsobilosti výrobce a Certifikát pro proces svařování dle příslušné ČSN.**

1) Kontejnery na plasty 3 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5750 x 2300 x 1500 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny



- provedení s uzavíratelným dekletem na hever a s dvoukřídlými vraty

2) Kontejner na kov 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5750 x 2300 x 750 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- provedení na zádi pendl se sklopkou
- odvalovací rolny

3) kontejnery síťové na papír 3 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 2250 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 3 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm pouze cca 200 mm od podlahy, dále potom „kari síť“
- odvalovací rolny
- provedení s dvoukřídlými vraty, síťový

4) kontejner dělený na sklo 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 1500 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení na zádi pendl, pevná střecha se čtyřmi víky, dělicí vnitřní příčka se zajištěním



5) kontejner typu sklad na shromažďování NO 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2430 x 2580 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 4 mm
- bočnice tloušťka min. 4 mm
- provedení spodní podlaha vytažená do vany, dvojitá děrovaná podlaha, výpustný ventil 1'', vodotěsnost do výšky cca 150 mm od podlahy
- pevná střecha, dvoukřídlá vrata s těsněním na zádi



Ilustrační foto



Soupis dodávek

Soupis dodávek - sběrný dvůr

položka č.	název	počet	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Kontejner na kovy	2			
2	Kontejner na plasty	2			
3	Kontejner na objemný odpad	2			
4	Kontejner dělený na sklo	1			
5	Kontejner síťový na papír	3			
6	Kloubový teleskopický nakladač pro manipulaci s odpady na sběrném dvoře	1			
7	Paletovací dvoukomorový lis	1			
8	váha	1			

Soupis dodávek - sběrné místo Kolonie

položka č.	název	počet	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Kontejner na plasty	3			
2	Kontejner na kovy	1			
3	Kontejner síťový na papír	3			
4	Kontejner dělený na sklo	1			
5	Kontejner na objemný odpad – typu sklad	1			

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Celková cena			