

Samojízdný pracovní stroj – 3stranný sklápěč

- kategorie vozidla – samozjízdný pracovní stroj o hmotnosti do 3 500 kg
- homologace vozu pro provoz v ČR – doložení ZTP
- emisní norma nebo směrnice platná pro provoz na komunikaci ČR
- motor vznětový turbodiesel, vodou chlazený
- zdvihový objem max. 2 000 cm³
- výkon min. 55 kW
- šířka vozidla max. 1650 mm
- výška vozidla max. 2200 mm
- délka korby max. 2100 mm
- šířka korby max. 1500 mm
- výška sklopných bočnic min. 400 mm
- podlaha korby vybavena min. 4 kusy upínacích ok pro kotvení nástaveb
- trvalý pohon zadní nápravy 4 x 2 s možností zapnutí pohonu 4 x 4
- rychloupínací deska pro čelně nesené nástavby, bezúkapové rychlospojky
- uzávěrka diferenciálu zadní nápravy
- odpružení zadní nápravy listovými pružinami, přední nápravy vinutými pružinami
- tažné zařízení - koule
- synchronizovaná převodovka s redukcí – 2 stupně vzad a 10 stupňů vpřed
- zapínání redukční převodovky elektricky z kabiny
- servořízení s posilovačem
- brzdy kotoučové na všechna kola s vnitřním chlazením, samočinné nastavení, ABS, elektronická signalizace opotřebení brzdového bezazbestového obložení
- silová vícepruhová hydraulika s připojením čerpadla k vývodu z motoru s nezávislou funkcí na vypnutí čerpadla při použití spojky, čerpadlo ovládané elektronicky z kabiny
- jmenovitý tlak hydraulického čerpadla min. 200 Bar.
- čerpací výkon hydraulického čerpadla min. 80 l/min
- celkový objem hydraulické nádrže min. 70

Další požadovaná výbava:

- elektrická zásuvka pro přívěs
- celoroční pneu včetně rezervy
- oranžový teleskopický výstražný maják
- vyhřívaná vnější zrcátka
- centrální odpojovač baterie
- autorádio
- povinná výbava vozu

Přídavné zařízení – sněhová radlice

- šířka radlice min. 2000 mm
- výška shrnovací desky min. 600 mm – odpružení vinutými pružinami pro tlumení nerovností povrchu
- pracovní záběr min. 1700 mm
- hydraulické přetáčení ovládané z kabiny
- eurosystém zavěšení na čelní desku, výstražné praporky

Přídavné zařízení – sypač vozovky

- umístění sypače do korby s možností aretace
- objem sypače min. 1 m³ s ochranným sítím a se zastřešením
- hydraulický pohon šneku a rozmetacího talíře, možnost manuálního nastavení otáček a dávek posypového materiálu
- beúkapové rychlospojky na hydraulickém okruhu
- nerezové rozmetací zařízení s možností sklopení
- osvětlení rozmetacího zařízení
- odstavné nohy